

**Supremium® Diesel**

Wynn's Supremium® Diesel è un pacchetto di additivi sviluppato appositamente per migliorare la qualità del gasolio tradizionale portandola a gasolio super. E' indicato in modo particolare per le Stazioni di Servizio.



## PROPRIETÀ

**Migliora il numero di Cetano**

- Aumenta da 2 a 4 punti il numero di Cetano di tutti i gasoil a norma EN 590.
- Riduce i gas di scarico e gli NOx fino al 20%.
- Riduce il consumo di carburante fino al 4%.
- Favorisce le partenze a freddo.

**Detergenza**

- Pulisce e mantiene puliti gli iniettori e tutto il sistema di alimentazione.
- Mantiene e ristabilisce la performance del motore (potenza).
- Migliora la combustione e riduce la fumosità.

**Anti schiuma**

- Riduce la formazione di schiuma fino al 60%.
- Elimina la formazione di bolle o di schizzi di gasolio.
- Assicura un rifornimento di carburante completo (> 15 %).

**Inibitori di corrosione**

- Previene la formazione di ruggine e corrosione all'interno del sistema di alimentazione.
- Riduce il rischio di fenomeni "acidi" e di usura nel sistema di iniezione.

**Agenti lubrificanti**

- Assicura una ottima lubricità su pompa ed iniettori.
- Lubrifica e protegge la pompa del carburante ed iniettori.

# APPLICAZIONI

Raccomandato per tutti i tipi di motori Diesel di Veicoli, Camion, Mezzi Industriali, Generatori, Motori Marini.

Compatibile con i Gasoli Rossi.

# DATI TECNICI

Aspetto:

liquido giallo chiaro

Densità a 20°C:

0,915 kg/dm<sup>3</sup>

Indice di rifrazione a 20°C:

1,4427

Punto di infiammabilità (vaso chiuso):

66°C

Viscosità a 20°C:

3,19 mm<sup>2</sup>/s

# ISTRUZIONI D'USO

Dosaggio normale: 0,066 % (1 litro su 1500 litri di carburante).

Se possibile utilizzare uno specifico Additvatore\ Dosatore del prodotto.

# IMBALLO

PN 25300 - 1000 l

PN 25398 - 20 l

PN 25399 - 200 l